

# Application Instructions

## Woodoc Colours

**Where to use:** Interior/Exterior. **Use only with clear Woodoc Sealers.**

**How to use:** 20 ml Colour tints 1 litre of clear Woodoc Sealer and 100 ml Colour tints 5 litres of clear Woodoc Sealer. **Shake well before adding to sealer.** Empty all the contents of bottle into clear Woodoc Sealer. Stir until completely mixed. Prolonged stirring may be necessary to mix into solvent-based sealers. **Stir well before and during application.** For preparation of wood and application of sealer, follow instructions on sealer label carefully. Colour will deepen with each successive coat as sealer is applied.

**Important information:** Final appearance can differ because the natural colour and absorbency of wood differ. The sealer used can also affect final finish/colour. Carry out trial application on similar piece of timber first: Apply a minimum of three coats; if too dark, add more clear Woodoc Sealer. If desired colour is achieved after one or two coats, use clear Woodoc Sealer to finish job. **Warning: Spilling of product will stain and harden on carpets, fabric, tiles, window panes and other surfaces.**

**Warranty:** Rekara Mills (Pty) Ltd warrants that this product, as consigned from our factory, was subject to strict quality assurance tests and meets durability, safety, and quality standards. The product must be used, stored and handled strictly according to the instructions and warnings provided on the container and/or any pamphlet attached thereto or made available with the product. All such instructions and warnings must be strictly adhered to otherwise Rekara Mills (Pty) Ltd accepts no responsibility for the use or performance of this product.

# Gebruiksaanwysings

## Woodoc Kleure

**Waar om te gebruik:** Binnenshuise/buitenshuise gebruik. **Gebruik slegs saam met kleurlose Woodoc Verseëlaars.**

**Hoe om te gebruik:** 20 ml Kleurkonsentraat tint 1 liter kleurlose Woodoc Verseëlaar en 100 ml Kleurkonsentraat tint 5 liter kleurlose Woodoc Verseëlaar. **Skud goed voordat dit by verseëlaar gevoeg word.** Gooi die hele botteltjie by die kleurlose Woodoc Verseëlaar van u keuse. Roer tot heeltemal gemeng. Dit mag nodig wees om die produk langer te roer om dit met oplosmiddelbasis verseëlaars te meng. **Roer weer voor en gereeld gedurende aanwending.** Vir die voorbereiding van die hout en aanwending van die verseëlaar, volg die verseëlaar se gebruiksaanwysings op etiket noukeurig. Die kleur sal verdiep met elke laag wat aangewend word.

**Belangrike inligting:** Finale voorkoms kan verskil omdat die natuurlike kleur en porositeit van hout verskil. Die verseëlaar kan ook die finale afwerking/kleur beïnvloed. Doen altyd eers toetsaanwending op 'n soortgelyke stukkie hout: wend 'n minimum van drie lae aan. As die kleur te lig is, gooi nog tint by; indien dit te donker is, gooi nog Woodoc Verseëlaar by. Indien die verlangde kleur na een of twee lae verkry word, gebruik kleurlose Woodoc Verseëlaar om klaar te maak. **Waarskuwing: As produk uitloop/mors, sal dit matte, materiaal, teëls en ruite vlek en hard word daarop.**

**Waarborg:** Rekara Mills (Edms.) Bpk. Waarborg dat hierdie produk, soos versend vanaf ons fabriek, aan streng gehaltebeheertoetse onderwerp is en aan duursaamheid-, veiligheid- en gehaltestandaarde voldoen. Die produk moet streng volgens die aanwysings en waarskuwings op die houder en/of enige pamflet aan die houder geheg of daarmee saam beskikbaar gemaak, hanteer, geberg en gebruik word. Indien alle sodanige instruksies en waarskuwings nie streng gevolg word nie, aanvaar Rekara Mills (Edms.) Bpk. Geen verantwoordelikheid vir die gebruik of werkverrigting van die produk nie.