

Application Instructions

Totim Water-Borne Exterior Wood Sealer

WHERE TO USE PRODUCT

For exterior use only. An exterior water-borne sealer that is ideal for all exterior wooden surfaces exposed to extreme weathering and wear. Totim Water-Borne Exterior Wood Sealer provides excellent UV-protection and water repellence.

HOW TO PREPARE THE SURFACE

General: Wood must always be clean, dry & smooth before use of product. Never wash/wipe wood with water/solvent before applying the product.

New wood: Sand until bare and smooth. Remove dust.

Previously varnished/sealed/oiled/waxed wood: Sand until bare and smooth. Start with a coarse grit sandpaper and end with a fine grit. Sand weathered wood to remove all traces of weathering or use Woodoc Wood Reviver. If Woodoc Wood Reviver is used, wash down with water. Allow to dry completely. Sand until smooth. Remove dust. The use of a paint stripper is not recommended.

Wood previously treated with this product: Sand lightly to key the surface and to ensure proper binding between old and new layer. Remove dust and loose particles.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Stir well with a flat paddle before and during application to ensure that contents are well mixed. Do not shake or dilute product. Apply product with good quality brush. Apply first coat until surface remains evenly glossy for at least 10 minutes after application. Apply more product to dull/dry areas. Allow coat to dry **completely**. Sand lightly with very fine sandpaper. Remove dust. Apply two more coats in the same way. Do not sand after third coat. **Always apply a minimum of three coats**. Proper film build on surface is essential. Insufficient application will affect durability. All aspects of the wood must be sealed – ensure that end grain is sealed very well. **Warning: Deck surface can be slippery if wet, after sealing with this product.**

COVERAGE

± 10 m²/litre per coat (3,3 m²/litre for 3 coats)

Gebruiksaanwysings

Totim Waterdraende Buitenshuise Houtverseëlaar

WAAR OM PRODUK TE GEBRUIK

Slegs vir buitenshuise gebruik. 'n Buitenshuise waterdraende verseëlaar ideaal vir alle buitenshuise hout blootgestel aan uiterste weersomstandighede en verwerking. Totim Waterdraende Buitenshuise Houtverseëlaar verleen uitstekende UV-beskerming en is waterwerend.

HOE OM DIE OPPERVLAK VOOR TE BEREI

Algemeen: Hout moet altyd skoon, droog en glad wees voor gebruik van produk. Moet nooit hout met water/oplosmiddels was/afvee voor aanwending van produk nie.

Nuwe hout: Skuur tot kaal en glad. Verwyder stof.

Voorheen verniste/verseëide/geoliede/gepoleerde hout: Skuur tot kaal en glad. Begin met growwe skuurpapier en eindig met fyn skuurpapier. Skuur verweerde hout tot alle tekens van verwerking weg is of gebruik Woodoc Houtvernuwer. Indien Woodoc Houtvernuwer gebruik word, spoel af met water. Laat heeltemal droog word. Skuur tot glad. Verwyder stof. Die gebruik van 'n verfstroper word nie aanbeveel nie.

Hout voorheen met hierdie produk behandel: Skuur liggies om behoorlike binding tussen die ou en nuwe laag te verseker. Verwyder stof en los deeltjies.

HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

Roer goed met 'n plat spaan voor en gedurende aanwending om te verseker dat die inhoud goed gemeng is. Moenie produk skud of verdun nie. Wend produk met hoëgehalte kwas aan. Wend eerste laag aan totdat die oppervlak egalig blinknat bly vir ten minste 10 minute na aanwending. Wend nog produk op dowwe/droë kolle aan. Laat laag heeltemal droog word. Skuur liggies met baie fyn skuurpapier. Verwyder stof. Wend nog 2 lae so aan. Moenie na derde laag skuur nie. **Wend altyd 'n minimum van drie lae aan.** Behoorlike produkopbou op die oppervlak is noodsaaklik. Onvoldoende aanwending sal duursaamheid beïnvloed. Alle dele van die hout moet verseël word - verseël eindgrein baie goed.

Let Wel: **Dekoppervlak kan glad wees wanneer nat, indien verseël met hierdie produk.**

DEKKING

± 3,3 m²/l vir 3 lae