

Application Instructions

Woodoc Water-borne MARINE - Exterior

Use on exterior wooden surfaces exposed to extreme weathering and wear.

- Durable, tough and flexible
- Excellent UV-protection and water repellence
- Quick drying
- Easy to apply
- Low odour on application
- Easy maintenance
- Proper film-build is essential
- Seal all aspects of the wood
- Seal end grain very well
- For optimal lifespan, use with Woodoc Water-Borne Plus-Life PRIMER

Maintenance: Check wood regularly and re-apply product according to instructions when weathering starts.

HOW TO PREPARE THE SURFACE

General: Wood must always be clean, dry & smooth before use of product. Never wash/wipe wood with water/solvent before applying the product.

New wood: Sand until smooth. Remove dust.

Previously varnished/sealed/oiled/waxed wood: Sand until bare and smooth. Start with a coarse grit sandpaper and end with a fine grit. Remove dust. The use of paint strippers is not recommended.

Wood previously treated with this product: Sand lightly to key the surface and to ensure proper binding between old and new layer. Remove dust.

Weathered Wood: Sand weathered wood to remove all traces of weathering or use Woodoc Wood Reviver according to instructions.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Stir well with flat paddle before and during application. Do not shake or dilute product. Apply product with good-quality brush. Apply first coat until surface remains evenly glossy for at least 10 minutes after application. Apply more product to dull/dry areas. Allow coat to **dry completely**. Sand lightly with very fine sandpaper. Remove dust. Apply two more coats in the same way. Do not sand after third coat.

Always apply a minimum of three coats.

COVERAGE

± 10 m²/litre per coat (± 3,3m² per litre for 3 coats)

Gebruiksaanwysings

Woodoc Water-borne MARINE - Buitenshuis

Gebruik op buitenshuisse houtoppervlakke blootgestel aan uiterste weersomstandighede en verwerking.

- Duursaam, sterk en buigsaam
- Uitstekende UV-beskerming en is waterwerend
- Sneldrogend
- Maklik om aan te wend
- Geen sterk reuk tydens aanwending
- Maklike onderhoud
- Behoorlike filmopbou is noodsaaklik
- Verseël alle dele van die hout
- Verseël eindgrein baie goed
- Vir optimale lewensduur, gebruik saam met Woodoc Water-Borne Plus-Life PRIMER

Onderhoud: Gaan hout gereeld na en wanneer verwerking begin, wend produk weer, volgens aanwysings aan.

HOE OM DIE OPPERVLAK VOOR TE BEREI

Algemeen: Hout moet altyd skoon, droog en glad wees voor gebruik van produk. Moet nooit hout met water/oplosmiddels was/afvee voor aanwending van produk nie.

Nuwe hout: Skuur glad. Verwyder stof.

Voorheen verniste/verseelde/geoliede/gepoleerde hout: Skuur tot kaal en glad. Begin met growwe skuurpapier en eindig met fyn skuurpapier. Verwyder stof. Die gebruik van verfstropers word nie aanbeveel nie.

Hout voorheen met hierdie produk behandel: Skuur liggies om behoorlike binding tussen die ou en nuwe laag te verseker. Verwyder stof.

Verweerde hout: Skuur verweerde hout om alle tekens van verwerking te verwyder of gebruik Woodoc Wood Reviver volgens die instruksies.

HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

Roer goed met plat spaan voor en gedurende aanwending. Moenie produk skud of verdun nie. Wend produk met hoëgehalte kwas aan. Wend eerste laag aan totdat die oppervlak egalig blinknat bly vir ten minste 10 minute na aanwending. Wend nog produk op dowwe/droë kolle aan. Laat produk **heeltemal** droog word. Skuur liggies met baie fyn skuurpapier. Verwyder stof. Wend nog 2 lae so aan. Moenie na die derde laag skuur nie.

Wend altyd 'n minimum van drie lae aan.

DEKKING

10 m²/liter per laag (± 3,3 m² per liter vir 3 lae)